

PANNEAU KRONOPLY OSB3 MILIEU HUMIDE 250X125CM 25MM

SWISS KRONO



Code produit : 1919990
 Réf. SWISS KRONO : O3250U02500125005
 Code EAN :

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Le KRONOPLY OSB de Krono est un panneau constitué de lamelles de bois orientées, utilisés majoritairement dans la construction de maisons individuelles, immeubles à ossature bois ou métalliques destinés à l'usage d'habitat collectif, façade bois, bâtiment public (mairie, scolaire, sportif, ...) ou encore dans la rénovation.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	2.5 m
Largeur	1.25 m
Hauteur	25 mm
Volume	78.125 dm ³
Poids	46 kg/Panneau plaque
Matière	OSB
Teinte	Brut
Type de produit	Panneau OSB3
Gamme	Kronoply
Pièce /ouvrage de destination	Pièce humide Intérieur
Masse Volumique (kg/m ³)	600
Classe de feu	D s2 d0
Référence au DTU	51.3 / 43.4 / 31.2
Taux de dégagement formaldéide	E1
Classe de collage	2 milieu humide
Marquage CE structurel CE2+ ou CES	Oui
Code douane SH8	44101210
Type de bois	OSB
Enlèvement	Oui
Livraison	Oui

D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».

Pour tous les produits concernés par le marquage CE, autres que les produits de construction soumis à DoP, le fabricant doit rédiger une déclaration UE de conformité (DoC). Il y atteste que son produit est conforme aux exigences essentielles réglementaires, définies par l'Union Européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

DOP DOC N° document chez fabricant: SK_OSB3_CPR-164_2017
DOP DOC ref de la norme et date: EN 13986 : 2004 + A1 : 2015

Elle est disponible sur le site <https://www.pointp.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable



CONSEILS D'UTILISATION

- Certifié CTB OSB 3+
- Résistance mécanique
- Faible variation dimensionnelle
- Perméabilité à la vapeur d'air contrôlée
- Garantie fongicide
- Traçabilité des produits
- Liants sans formaldéhyde